

Mastaufsätze

Alle Teile mit Ausnahme der Alu-Rohrleger sind aus feuerverzinktem Stahl hergestellt.


Lackierungen in RAL- und DB-Farben gegen Aufpreis möglich.


MAU 601/1






MAU 610/1






Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Gewicht ca. [kg]	Verwendbar für Leuchten:
Mastaufsätze mit Tragestutzen Ø 60 mm				
60199 0001	**MAU 601/1**	Einfachaufsatz	3,7	42, 46, 47, 48, 51, 52
60199 0002	**MAU 601/2**	Doppelaufsatz	5,1	
60199 0003	**MAU 601/3**	Dreifachaufsatz	6,5	
60199 0004	**MAU 601/4**	Vierfachaufsatz	7,9	
Mastaufsätze mit Tragestutzen Ø 60 mm				
61099 0001	**MAU 610/1**	Einfachaufsatz	3,7	42, 46, 47, 48, 51, 52
61099 0002	**MAU 610/2**	Doppelaufsatz	5,1	
61099 0003	**MAU 610/3**	Dreifachaufsatz	6,5	
61099 0004	**MAU 610/4**	Vierfachaufsatz	7,9	


MAU 1 76/170 M10





MAU 2 76/170 M10






Mastaufsätze Ø 76 mm, Stahl verzinkt

75739 9001	**MAU 1 76/170 M10**	Einfachaufsatz	3,0	7700, 7800, 7950
75739 9002	**MAU 2 76/170 M10**	Doppelaufsatz	3,8	


MAU 1 76/130 M10






MAU 2 76/130 M10






MAU 3 76/130 M10





MAU 4 76/130 M10





Mastaufsätze Ø 76 mm, Stahl verzinkt


75739 9006	**MAU 1 76/130 M10**	Einfachaufsatz	2,4	7600
75739 9007	**MAU 2 76/130 M10**	Doppelaufsatz	2,7	
75739 9009	**MAU 3 76/130 M10**	Dreifachaufsatz	3,0	
75739 9008	**MAU 4 76/130 M10**	Vierfachaufsatz	3,0	

Mastaufsätze

Lackierungen in RAL- und DB-Farben gegen Aufpreis möglich.




MAU 619/1



Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Gewicht ca. [kg]	Verwendbar für Leuchten:
Mastaufsatz für Pendelleuchten mit oberem Gewinde 3/4"				
61999 0001	**MAU 619/1**		8,8	564, 565




MAU 722/1



Mastaufsatz für Pendelleuchten mit oberem Gewinde 3/4"				
72299 0001	**MAU 722/1**	Einfachaufsatz	8,2	564, 565
72299 0002	**MAU 722/2**	Doppelaufsatz	14,0	
72299 0003	**MAU 722/3**	Dreifachaufsatz	19,9	
72299 0004	**MAU 722/4**	Vierfachaufsatz	25,7	




MAU 625/1




Mastaufsätze mit Tragestutzen Ø 60 mm				
62599 0001	**MAU 625/1**	Einfachaufsatz	4,6	541, 542, 543, 553, 556, 557, 558, 544, (in Verbindung mit RZ 1), 46, 47, 48, 51, 52
62599 0002	**MAU 625/2**	Doppelaufsatz	7,0	
62599 0003	**MAU 625/3**	Dreifachaufsatz	9,4	
62599 0004	**MAU 625/4**	Vierfachaufsatz	11,8	




TR 1200/108/170/5 M10/12






TR 900/108/170/4 M10/12






TR 1200/76/170/5 M10/12






TR 900/76/170/4 M10/12



Traversen

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Verwendbar für Leuchten:
79511 0001	**TR 1200/108/170/5 M10/12**	Traverse mit 5 Befestigungs-möglichkeiten für Schein-werfer auf einem Mast	7700, 7800, 7950
79511 0004	**TR 900/108/170/4 M10/12**	Traverse mit 4 Befestigungs-möglichkeiten für Schein-werfer auf einem Mast	
79511 0006	**TR 1200/76/170/5 M10/12**	Traverse mit 5 Befestigungs-möglichkeiten für Schein-werfer auf einem Mast	
79511 0007	**TR 900/76/170/4 M10/12**	Traverse mit 4 Befestigungs-möglichkeiten für Schein-werfer auf einem Mast	





Anschlusskabel

Die H07RN-F Gummischlauchleitung mit flexiblen Leitern und vormontierten Aderendhülsen, wird in gewünschter Länge bei Auslieferung in der Leuchte angeschlossen.

Das Kabel ist flammwidrig und beständig gegen Öl, Ozon und UV-Strahlung.
Es eignet sich daher für die dauerhafte Verwendung in Außenbereichen, aber auch für die Installation in trockenen, feuchten und nassen Räumen.

Artikel-Nr.	Type	Länge L [m]	Ø / Breite D [mm]	Gewicht [kg]
99100 0040	**AKB 4,0m H07RN-F 3G1,5**	4,0	9,40	0,6
99100 0041	**AKB 4,5m H07RN-F 3G1,5**	4,5	9,40	0,7
99100 0042	**AKB 5,0m H07RN-F 3G1,5**	5,0	9,40	0,8
99100 0044	**AKB 6,0m H07RN-F 3G1,5**	6,0	9,40	0,9
99100 0046	**AKB 7,0m H07RN-F 3G1,5**	7,0	9,40	1,1
99100 0048	**AKB 8,0m H07RN-F 3G1,5**	8,0	9,40	1,2
99100 0050	**AKB 9,0m H07RN-F 3G1,5**	9,0	9,40	1,4
99100 0052	**AKB 10,0m H07RN-F 3G1,5**	10,0	9,40	1,6
99100 0056	**AKB 12,0m H07RN-F 3G1,5**	12,0	9,40	1,9
99100 0074	**AKB 5,0m H07RN-F 4G1,5**	5,0	11,50	1,2
99100 0076	**AKB 6,0m H07RN-F 4G1,5**	6,0	11,50	1,4
99100 0078	**AKB 7,0m H07RN-F 4G1,5**	7,0	11,50	1,6
99100 0080	**AKB 8,0m H07RN-F 4G1,5**	8,0	11,50	1,8
99100 0082	**AKB 9,0m H07RN-F 4G1,5**	9,0	11,50	2,1
99100 0084	**AKB 10,0m H07RN-F 4G1,5**	10,0	11,50	2,3
99100 0088	**AKB 12,0m H07RN-F 4G1,5**	12,0	11,50	2,8