

4861

Aluguss-Mehrzweck-Rohrausleger
Baureihen 4861, 4864
Einsatz: Baureihen 42, 46, 47, 48, 51, 52


Einsatzbereiche:
Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

Ausführung:
Aluminium-Gussteil: Naturbelassen, mit vier Befestigungsbohrungen Ø 10,5 und Aufnahmeschaft für Auslegerrohr aus verzinktem Stahl.
Auslegerrohr/Tragestutzen: Ø 60 mm (100 bzw. 250 mm lang), mit 2 Schrauben M8.

Auslegerrohrmontage:
Auslegerrohre Ø 42 mm werden in den Aufnahmeschaft geschoben, Auslegerrohre Ø 60 mm werden auf den Aufnahmeschaft geschoben. Die Befestigung erfolgt mit 2 Schrauben M8 (im Lieferumfang enthalten).

Optionen: Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben (**SL**).

4861/64



4861, 4864


Artikel-Nr.	Type	D	L	Gewicht ca. [kg]
48600 0002	**4861**	60	100	1,7
48600 0005	**4864**	60	250	2,5



4871 RAL7035



4871 DB 702



Alublech-Standard-Rohrausleger
Baureihen 4871
Einsatz: Baureihen 42, 46, 47, 48, 51, 52

Einsatzbereiche:
Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

Ausführung:
Aluminium-Blechteil 4 mm stark, pulverlackiert lichtgrau (RAL 7035) bzw. eisenglimmer (DB 702), mit acht Befestigungsbohrungen Ø 9 und angeschweißtem Auslegerrohr/Tragestutzen Ø 60 mm (100 mm lang)

Optionen: Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben (**SL**)

4871

Artikel-Nr.	Type	D	L	Gewicht ca. [kg]
48700 0002	**4871 RAL7035**	60	100	0,7
48700 0504	**4871 DB703**	60	100	0,7
48700 0506	**4871 DB702**	60	100	0,7

BestSelect - Auswahl bewährter SCHUCH-Artikel für Ihren täglichen Bedarf. Mehr unter: www.schuch.de/BestSelect