

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

## PROXIMA



### 161PX 15L34 HE

[ Artikelnummer : 16130 0144 ]



#### Allgemeine Produktbeschreibung

Hocheffiziente LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hoher Lichtausbeute, hochschlagfestem glasfaserverstärkten Polyestergehäuse und satinierter Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.




#### Allgemeine Produktvorteile

- robuste, extrem belastbare Qualitätsleuchte für den rauen Industrieinsatz
- hochschlagfestes Gehäuse, Wandstärke 1,8mm
- Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität, Wandstärke 2,0mm
- robuste Sicherheitsverschlüsse zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- FastFix Schnellbefestigungssystem mit Edelstahl-Halteklammern, verschiebbar für variable Befestigungsabstände
- stirnseitige REIN-Raus Verdrahtung standardmäßig möglich
- variable Kabeleinführung durch zusätzliche Einführungsmöglichkeiten mittig bzw. seitlich auf der Gehäuseoberseite, Zentrierbohrungen vorhanden
- homogene Ausleuchtung durch satinierter Leuchtenwanne, angenehme Lichtwahrnehmung
- nachhaltig, Komponenten austauschbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

#### Einsatzbereiche

- feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.



## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

**PROXIMA****161PX 15L34 HE****[ Artikelnummer : 16130 0144 ]****Technische Daten****Allgemein**

EAN/GTIN: 4041254410586

**Kenndaten**

Leuchtmittel: LED  
 LED-Modulstandard: Zhaga  
 Austauschbarkeit: Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar  
 Systemleistung: 19 W  
 Leuchtenlichtstrom: 3690 lm  
 Lichtausbeute: 194 lm/W  
 Farbtemperatur: 4000 K  
 Farbwiedergabe Ra:  $\geq 80$   
 Lichtfarbe: 840  
 Zul. Umgebungstemperatur T<sub>a</sub>: -20 °C bis +40 °C  
 Vorschaltgerät: 1 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz  
 Energieeffizienzklasse: A  
 I LED max: 90 mA  
 BEG-förderfähig: Ja

**Lichttechnik**

Abstrahlcharakteristik: symmetrisch-breitstrahlend  
 Abstrahlwinkel: 120 °  
 Photobiologische Sicherheit: RG1

**Lebensdauer**

Lebensdauer LED: L90>50000 h (@ T<sub>a</sub> 25°C), L80>70000 h (@ T<sub>a</sub> max), L70>100000 h (@ T<sub>a</sub> max)

**Elektrischer Anschluss**

Nennspannung: 220 - 240 V, 50/60 Hz  
 Anschlussklemme: Steckklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 max. Anzahl bei Leitungsschutzschalter B16: 26  
 LS B10/B13/B20: 17/22/33  
 LS C10/C13/C16/C20: 27/35/44/54  
 Einführungen: M20 (3x), Verschlussstopfen (3x), Kunststoff, 8 - 15 mm  
 Rein-Raus-Verdrahtung (RR): Ja

**Eigenschaften / Zertifikate**

Schutzklasse: I  
 IP Schutzart: IP65  
 Stoßfestigkeit (IK): IK06  
 Begrenzte Oberflächentemperatur D: Ja

**Eigenschaften / Zertifikate**

Prüfzeichen / Kennzeichnung: CE

**Montage**

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene  
 Gebrauchslage: nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht, senkrecht  
 Befestigung: Schnellmontagesystem FastFix, 2-Punkt

**Gehäuse**

Gehäusematerial: glasfaserverstärktes Polyester  
 Farbe: grau

**Abdeckung**

Art / Material: Wanne (PMMA)  
 Eigenschaft: satiniert  
 Verschluss: Klammern (Kunststoff)

**Sonstige Eigenschaften**

Besonderheit: high efficiency (HE)

**Abmessung / Gewicht**

Länge: 1578,00 mm  
 Breite / Durchmesser: 137,00 mm  
 Höhe: 115,00 mm  
 Gewicht: 3,40 kg

## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

**PROXIMA****161PX 15L34 HE**

[ Artikelnummer : 16130 0144 ]

## Optionales Zubehör / Ersatzteile

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung                                                            |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 16111 9040    | ABD 161PX 06       | Wanne PMMA satiniert                                                           |
| 16111 9041    | ABD 161PX 12       | Wanne PMMA satiniert                                                           |
| 16111 9042    | ABD 161PX 15       | Wanne PMMA satiniert                                                           |
| 16111 9043    | ABD 161PX 06 PC    | Wanne PC satiniert                                                             |
| 16111 9044    | ABD 161PX 12 PC    | Wanne PC satiniert                                                             |
| 16111 9045    | ABD 161PX 15 PC    | Wanne PC satiniert                                                             |
| 16111 9046    | ABD 161PX 06 LM    | Wanne hoch chemikalienbeständig klar LM                                        |
| 16111 9047    | ABD 161PX 12 LM    | Wanne hoch chemikalienbeständig klar LM                                        |
| 16111 9048    | ABD 161PX 15 LM    | Wanne hoch chemikalienbeständig klar LM                                        |
| 90053 9009    | KKS FR VE10        | Sicherheitsverschlussklammern (10 Stück)                                       |
| 90055 9007    | KE/KES G2 VE10     | Verschlossklammern (10 Stück) mit 2 Sicherheitsverschlüssen                    |
| 90053 9004    | KKS FR P           | Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar)                                         |
| 90055 9006    | KES G2 P           | Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar)                                         |
| 90063 9000    | 2511               | Verschlussstopfen M20                                                          |
| 25610 9000    | 2561               | Verschraubung M20                                                              |
| 25600 9000    | 2560               | Verschraubung M25                                                              |
| 90259 9002    | DAE20              | Druckausgleichselement M20                                                     |
| 90259 9003    | DAE20/25           | Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25                                 |
| 90094 0005    | 183 RO 112 A P SD  | Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl 1 1/2" mit Abstützung                           |
| 90094 0006    | 183 RO 2 A P SD    | Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl 2" mit Abstützung                               |
| 90303 9000    | SWABF 161PX E4 P   | Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Edelstahl 1.4571<br>Schwenkarmbefestigung |
| 90295 9000    | FB SENSOTEC-MINI   | IR-Fernbedienung SENS                                                          |