

LED-Hallenleuchte

DUEVO XL


3305 L840T

[Artikelnummer : 33050 0051]




Allgemeine Produktbeschreibung

LED-Hallenleuchte DUEVO XL der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Gehäuse aus pulverlackiertem Aluminium-Druckguss, mehrteilig, thermisch getrennt. Zwei Gerätegehäuse mit eingebautem Betriebsgerät, anschlussfertig verdrahtet, glatte Oberfläche ohne Kühlrippen. Vier LED-Gehäuse mit LED-Modulen und hocheffizienten Optiken, rahmenlosem, flachem Sicherheitsglas, thermisch gehärtet, Gehäuseoberseite mit flacher Kühlrippenstruktur. Zhaga-konforme LED-Module, Multi-Layer Technologie, mit direkter Anbindung an das Gehäuse zur Gewährleistung eines optimalen Thermomanagements. EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz. Befestigung siehe "Optionales Zubehör".



Allgemeine Produktvorteile

- hohe Lebensdauer durch hochwertige Komponenten und optimales Thermomanagement
- optimales Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an das Gehäuse und Trennung von LED- und Gerätegehäuse, große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung
- gleichmäßige Ausleuchtung durch Multi-Layer Technologie, d.h. jede einzelne LED beleuchtet die gesamte Fläche, die LVK der einzelnen LED überlagern sich
- "D"-Zeichen, geeignet für Räume mit erhöhter Brandgefahr
- Farbwiedergabe $R_a > 80$, nach Arbeitsstättenrichtlinie in nahezu allen Betriebsstätten einsetzbar
- variable Anschlussmöglichkeiten durch 8 deckenseitige und stirnseitige Kabeleinführungen (optional auch Rein-Raus-Verdrahtung)
- nachhaltig, Komponenten austauschbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module
- GreenLine-Leuchte, herausragend nachhaltig designt



Einsatzbereiche

- Produktions- und Lagerhallen in Handwerk, Handel, Gewerbe und Industrie, bei großen Lichtpunkthöhen bzw. wenn hohe Beleuchtungsstärken gefordert sind, z. B. Werft- und Flugzeughallen, Montagehallen in der Großgeräteherstellung, Schwerindustrie, Wartungshallen, Montagebetriebe, Kühlräume, Kühlhäuser, Baumärkte, Regalgänge und Hochregallager



LED-Hallenleuchte

DUEVO XL

3305 L840T

[Artikelnummer : 33050 0051]

Technische Daten

Allgemein

EAN/GTIN: 4041254314815

Kenndaten

Leuchtmittel: LED
LED-Modulstandard: Zhaga
Austauschbarkeit: Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar
Systemleistung: 540 W
Leuchtenlichtstrom: 80800 lm
Lichtausbeute: 150 lm/W
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabe Ra: ≥ 80
Lichtfarbe: 840
Zul. Umgebungstemperatur T_a: -25 °C bis +50 °C
Vorschaltgerät: 4 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz
Energieeffizienzklasse: C
Stoßspannungsfestigkeit: 4 kV
I LED max: 700 mA
BEG-förderfähig: Ja

Lichttechnik

Typ Lichtlenkung: Linsenoptik
Material Lichtlenkung: PMMA
Abstrahlcharakteristik: tiefstrahlend
Abstrahlwinkel: 30 °
Photobiologische Sicherheit: RG1

Lebensdauer

Lebensdauer LED: L70>100000 h (@ T_a max),
L90>50000 h (@ T_a 25°C)

Elektrischer Anschluss

Nennspannung: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme: Steckklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm²
max. Anzahl bei Leitungsschutzschalter B16: 2
LS B10/B13/B20: 2/2/3
LS C10/C13/C16/C20: 2/2/3/4
Einführungen: M25 (2x), Verschraubung (1x), Verschlusschraube (1x)

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse: I
IP Schutzart: IP65
Stoßfestigkeit (IK): IK10
Begrenzte Oberflächentemperatur D: Ja

Eigenschaften / Zertifikate

Prüfzeichen / Kennzeichnung: CE

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): abgependelt
Gebrauchslage: nach unten strahlend
Befestigung: Mehrpunkt

Gehäuse

Gehäusematerial: Alu-Druckguss
Lackiert: Ja
Farbe: grau, DB 702

Abdeckung

Art / Material: Scheibe (Sicherheitsglas)
Eigenschaft: klar
Verschluss: verschraubt (Edelstahl (1.4301))

Nachhaltigkeit

GreenLine: Ja
Rezyklatanteil $\geq 50\%$: 60 %
Zerlegbar am Lebensdauerende: Ja
 $\geq 80\%$ recycelbar: 80 %
Aufbau modular: Ja
Ersatzteilverfügbarkeit > 10 Jahre: Ja
Leuchte ist upgradefähig: Ja
Garantie 5 Jahre: Ja
Verpackung zu 100% aus Recyclingpapier: Ja

Abmessung / Gewicht

Länge: 877,00 mm
Breite / Durchmesser: 850,00 mm
Höhe: 101,00 mm
Gewicht: 30,30 kg

LED-Hallenleuchte

DUEVO XL

3305 L840T

[Artikelnummer : 33050 0051]

Optionales Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
33001 9001	ABD 3301 ESGW	Scheibe Sicherheitsglas klar (1 Segment)
33001 9010	ABD 3301 C PMMA	Scheibe PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung (1 Segment)
25600 9000	2560	Verschraubung M25
25720 9000	2572	Verschlussschraube M25
90022 0007	BF SAH Y 420/90 ST P	Aufhängung (1 Paar) Stahl verzinkt , 2-Punkt Seil Y-Seil