
LED-Scheinwerfer

AREALO 2
7950 14404SP OV
[Artikelnummer : 79502 0203]




Allgemeine Produktbeschreibung

LED-Scheinwerfer AREALO 2 mit pulverlackiertem Aluminiumdruckgussgehäuse mit integrierten LED-Modulen, flachem, temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas, Kabeleinführung und Zugentlastung. EVG auf separater Masteinbaueinheit (EVG Einheit erforderlich – siehe Zubehör). Zhaga-konforme LED-Module, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. Anschluss über von außen zugänglichen Anschlussraum am Gehäusesegment. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlussschutz. Befestigungsbügel um 180° schwenkbar.



Allgemeine Produktvorteile

- ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an das Alu-Druckgussgehäuse, große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung
- gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie, d.h. jede einzelne LED beleuchtet die gesamte Fläche, die LVK der einzelnen LED überlagern sich
- schneller elektrischer Anschluss durch von außen zugängigen Anschlussraum
- schneller EVG Tausch, kein Steiger erforderlich
- keine Lichtemission in den oberen Halbraum, ULOR=0
- alle auf 10% dimmbaren Ausführungen mit Farbtemperatur bis max. 3.000 K erfüllen die Dark Sky Anforderungen
- Komponenten austauschbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module



Einsatzbereiche

- Industriegelände, Lagerplätze, Baustellen, Tagebau Großgeräte, Gebäude- und Fassadenanstrahlung etc.
- Sportstätten und große Areale wie Parkflächen, Lagerplätze, Ladebereiche, Verladestationen, Containerterminals, Hafenanlagen, Vorfeldbeleuchtung von Flughäfen, Tagebau-Großgeräte etc.

AREALO 2
7950 14404SP OV
[Artikelnummer : 79502 0203]

Technische Daten

Allgemein

EAN/GTIN:	4041254425078

Kenndaten

Leuchtmittel:	LED
LED-Modulstandard:	Zhaga
Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar
Systemleistung:	432 W
Leuchtenlichtstrom:	66500 lm
Lichtausbeute:	154 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabe Ra:	≥ 70
Lichtfarbe:	740
Zul. Umgebungstemperatur T_a:	-40 °C bis +40 °C
Vorschaltgerät:	Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Energieeffizienzklasse:	B
Stoßspannungsfestigkeit:	10 kV
I LED max:	1000 mA

Lichttechnik

Typ Lichtlenkung:	Linsenoptik
Material Lichtlenkung:	PC
Abstrahlcharakteristik:	extrem-asymmetrisch-strahlend
Photobiologische Sicherheit:	RG1

Lebensdauer

Lebensdauer LED:	L95>100000 h (@ Ta max)

Elektrischer Anschluss

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Schraubklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm²
max. Anzahl bei Leitungsschutzschalter B16:	5
LS B10/B13/B20:	4/5/7
LS C10/C13/C16/C20:	5/6/8/10
Einführungen:	M25 (1x), Verschraubung (1x), Kunststoff, 9 - 17 mm

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse:	I
IP Schutzart:	IP66
Stoßfestigkeit (IK):	IK09
Prüfzeichen / Kennzeichnung:	CE

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Deckenmontage mit Bügel, Wandmontage mit Bügel
Gebrauchslage:	nach unten strahlend
Befestigung:	2-Punkt

Montage

Schwenkbereich:	0 - 180 °
Windangriffsfläche:	0,27 m²

Gehäuse

Gehäusematerial:	Alu-Druckguss
Lackiert:	Ja
Farbe:	grau, DB 702

Abdeckung

Art / Material:	Scheibe (Sicherheitsglas)
Eigenschaft:	klar
Verschluss:	verschraubt

Sonstige Eigenschaften

Druckausgleichssystem:	Ja
Zus. Überspannungsschutz (OP):	Ja

Produktlebenszyklus

Zerlegbar am Lebensdauerende:	Ja
recyclefähig:	80 %
Aufbau modular:	Ja
Ersatzteilverfügbarkeit > 10 Jahre:	Ja
Leuchte ist upgradefähig:	Ja
Garantie 5 Jahre:	Ja
Verpackung zu 95% aus Recyclingpapier:	Ja

Abmessung / Gewicht

Länge:	667,00 mm
Breite / Durchmesser:	430,00 mm
Höhe:	86,00 mm
Gewicht:	10,30 kg

AREALO 2
7950 14404SP OV
[Artikelnummer : 79502 0203]

Pflichtzubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
79512 0010	EVG 7950 1 14404 OV	EVG Einheit zum Anschluß von 1 Leuchte 14404 OV
79512 0011	EVG 7950 2 14404 OV	EVG Einheit zum Anschluß von 2 Leuchten 14404 OV
79512 0012	EVG 7950 3 14404 OV	EVG Einheit zum Anschluß von 3 Leuchten 14404 OV
79512 0013	EVG 7950 4 14404 OV	EVG Einheit zum Anschluß von 4 Leuchten 14404 OV

Optionales Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
79510 0001	ABD 7950 ESGW	Scheibe Sicherheitsglas klar
90113 0040	HA 144/L470 WH SCR	Abschirmung hausseitig, Kunststoff (PC), weiß mit Schraubbefestigung, für 144... bzw. L470...
90113 0039	HA 144/L470 WH BC	Abschirmung hausseitig mit Befestigungsclip, Kunststoff (PC), weiß, für 144... bzw. L470...
90313 0003	KV M25 G BK	Verschraubung M25 mit Gegenmutter
90259 9005	DAE M20/25 BK	Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25
90549 0001	ESSB HSM	Einschaltstrombegrenzer für Hutschienenmontage
79511 0001	TR 1200/108/170/5 M10/12	Traverse 5-fach 1200mm ø108mm mit Bügel
79511 0006	TR 1200/76/170/5 M10/12	Traverse 5-fach 1200mm ø76mm mit Bügel
79511 0004	TR 900/108/170/4 M10/12	Traverse 4-fach 900mm ø108mm mit Bügel
79511 0007	TR 900/76/170/4 M10/12	Traverse 4-fach 900mm ø76mm mit Bügel
79511 0005	MABD 108	Mastabdeckung ø108mm mit Zugentlastung und 4 Leitungseinführungen
79511 0010	BFSET M10/M12	Befestigungsset mit 2 Schraubverbindungen M10 1 Schraubverbindung M12
79511 0002	VBOX 5 TR	Verteilerbox 5-fach für als Traversenmontage; inkl. 6 in die VBOX beigelegten Kabelverschraubungen M25 mit Gegenmuttern; das Befestigungsmaterial der VBOX an die Traverse ist im Lieferumfang enthalten. Die Ausbrüche für die Kabelverschraubungen müssen selbst erstellt werden.
79511 0009	VBOX RFL TR	Verteilerbox mit RFL-Sockel als Traversenmontage
75739 9001	MAU 1 76/170 M10	Mastaufsatz 1-fach ø76mm mit Lochabstand 170mm, M10
75739 9002	MAU 2 76/170 M10	Mastaufsatz 2-fach ø76mm mit Lochabstand 170mm, M10
79511 0003	SD 7950 ST	Schwingungsdämpfung Stahl verzinkt
79511 0008	BD 7950	Vogelabwehr Edelstahl für 7950
		Anschlusskabel 4,0 m H07RN-F 3x1,5mm², angeschlossen in vorstehender

AREALO 2
7950 14404SP OV
[Artikelnummer : 79502 0203]

99100 0040	AKB 4,0m H07RN-F 3G1,5	Leuchte
99100 0041	AKB 4,5m H07RN-F 3G1,5	Anschlusskabel 4,5 m H07RN-F 3x1,5mm², angeschlossen in vorstehender Leuchte
99100 0042	AKB 5,0m H07RN-F 3G1,5	Anschlusskabel 5,0 m H07RN-F 3x1,5mm², angeschlossen in vorstehender Leuchte
99100 0044	AKB 6,0m H07RN-F 3G1,5	Anschlusskabel 6,0 m H07RN-F 3x1,5mm², angeschlossen in vorstehender Leuchte
99100 0046	AKB 7,0m H07RN-F 3G1,5	Anschlusskabel 7,0 m H07RN-F 3x1,5mm², angeschlossen in vorstehender Leuchte
99100 0048	AKB 8,0m H07RN-F 3G1,5	Anschlusskabel 8,0 m H07RN-F 3x1,5mm², angeschlossen in vorstehender Leuchte
99100 0050	AKB 9,0m H07RN-F 3G1,5	Anschlusskabel 9,0 m H07RN-F 3x1,5mm², angeschlossen in vorstehender Leuchte
99100 0052	AKB 10,0m H07RN-F 3G1,5	Anschlusskabel 10,0 m H07RN-F 3x1,5mm², angeschlossen in vorstehender Leuchte
99100 0056	AKB 12,0m H07RN-F 3G1,5	Anschlusskabel 12,0 m H07RN-F 3x1,5mm², angeschlossen in vorstehender Leuchte
99100 0074	AKB 5,0m H07RN-F 4G1,5	Anschlusskabel 5,0 m H07RN-F 4x1,5mm², angeschlossen in vorstehender Leuchte
99100 0076	AKB 6,0m H07RN-F 4G1,5	Anschlusskabel 6,0 m H07RN-F 4x1,5mm², angeschlossen in vorstehender Leuchte
99100 0088	AKB 12,0m H07RN-F 4G1,5	Anschlusskabel 12,0 m H07RN-F 4x1,5mm², angeschlossen in vorstehender Leuchte