


EX-LED-Hallenleuchte

ExSTREAM



e8825/3 L150T DIMD

[Artikelnummer : 88250 0105]



Allgemeine Produktbeschreibung

Explosionssgeschützte LED-Hallenleuchte ExSTREAM für Zone 1/21. Mehrteiliges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert, thermisch getrennt. Mehrere LED Gehäuse mit LED-Modulen, hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie sowie temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas. Kühlrippenstruktur und direkte Anbindung der LED an das Gehäuse zur Gewährleistung eines optimalen Thermomanagements. Rückseitig montiertes Gerätegehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert, mit eingebautem Betriebsgerät, großem Anschlussraum und zwei Kabeleinführungen für REIN /Raus Verdrahtung. Befestigung siehe Optionales Zubehör.




Allgemeine Produktvorteile

- robuste, modulare Bauweise
- höchst effizient durch Verwendung qualitativ hochwertiger LED-Module
- extrem hohe Lebensdauer auch bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur
- optimales Thermomanagement, direkte Anbindung der LED-Module an das Alu-Gehäuse, Trennung von Geräte- und LED-Gehäusen, LED Gehäuse mit integrierter Kühlrippenstruktur, große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung, sehr gute Konvektion
- Farbwiedergabe $R_a > 80$, nach Arbeitsstättenrichtlinie in nahezu allen Betriebsstätten einsetzbar
- homogene und effektive Lichtverteilung durch speziell berechnete Linsenoptiken
- nachhaltig, Komponenten austauschbar

Einsatzbereiche

- explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub)
- Produktions- Montage- und Lagerhallen der chemischen- und pharmazeutischen Industrie, Mühlenbetrieben, Papierfabriken usw.
- Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten, wie z.B. in Kläranlagen und Regenwasserrückhaltebecken



EX-LED-Hallenleuchte

ExSTREAM

e8825/3 L150T DIMD

[Artikelnummer : 88250 0105]

Technische Daten

Allgemein

EAN/GTIN: 4041254372891

EX-Schutz

EX-Zone: 1, 21, 2, 22
EX-Kennzeichnung Gas: II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb
EX-Kennzeichnung Staub: II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db
Hauptzündschutzart: eb
Temperaturklasse: T4
Oberflächentemperatur: T100°C
ATEX: IExU 20 ATEX 1117
IECEX: IECEX IBE 20.0028

Kenndaten

Leuchtmittel: LED
Austauschbarkeit: Leuchtmittel mit Modulgehäuse und EVG von qualifizierter Person auswechselbar
Systemleistung: 125 W
Leuchtenlichtstrom: 13500 lm
Lichtausbeute: 108 lm/W
Farbtemperatur: 6500 K
Farbwiedergabe Ra: ≥ 80
Lichtfarbe: 865
Zul. Umgebungstemperatur Ta: -30 °C bis +40 °C
Vorschaltgerät: 1 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz
Energieeffizienzklasse: D

Lichtsteuerung

Dimmbar: Ja
Dimmverfahren: DALI (DIMD)
Dimmbereich / -niveau: 17 - 100 %
DALI-Adressen pro Leuchte: 1
DALI-Standard: DT6

Lichttechnik

Typ Lichtlenkung: Linsenoptik
Material Lichtlenkung: PC
Abstrahlcharakteristik: tiefstrahlend
Photobiologische Sicherheit: RG2

Lebensdauer

Lebensdauer LED: L80B50>100000 h (@ Ta max),
L80B50>100000 h (@ Ta 25°C),
L90B50>90000 h (@ Ta 25°C)

Elektrischer Anschluss

Nennspannung: 220 - 240 V, 0 Hz, 50/60 Hz
Anschlussklemme: Steckklemme, 7-polig, 1 - 4 mm²
max. Anzahl bei Leitungsschutzschalter B16: 12

Elektrischer Anschluss

LS B10/B13/B20: 8/10/16
LS C10/C13/C16/C20: 12/16/20/24
Einführungen: M25 (2x), Verschraubung (2x), Verschlussstopfen (1x), Kunststoff, 8 - 17 mm
Rein-Raus-Verdrahtung (RR): Ja

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse: I
IP Schutzart: IP66
Stoßfestigkeit (IK): IK08
Prüfzeichen / Kennzeichnung: CE

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): abgependelt
Gebrauchslage: nach unten strahlend
Befestigung: Mehrpunkt

Gehäuse

Gehäusematerial: Alu-Druckguss
Lackiert: Ja
Farbe: DB 702

Abdeckung

Art / Material: Scheibe (Sicherheitsglas)
Eigenschaft: klar
Verschluss: verschraubt (Edelstahl (1.4301))

Abmessung / Gewicht

Länge: 476,00 mm
Breite / Durchmesser: 488,00 mm
Höhe: 121,00 mm
Gewicht: 8,80 kg

EX-LED-Hallenleuchte

ExSTREAM

e8825/3 L150T DIMD

[Artikelnummer : 88250 0105]

Optionales Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
90117 9000	2537	Verschraubung M25 für Ex-Zone 1/21
90119 9000	2539	Verschraubung M25 mit Verschlussstopfen für Ex-Zone 1/21
26000 0010	DW 8825 P	Deckenbefestigung (1 Paar) Stahl lackiert mit 2 Schrauben M10
90022 0006	BF SAH Y 420/45 ST P	Aufhängung (1 Paar) Stahl verzinkt , 2-Punkt Seil Y-Seil